

HSS 9950 E

400406



Applications : Peintures en phase aqueuse et phase solvant, acryliques purs, colorants, impressions, peintures intumescentes, vernis, laques, enduits airless (consulter la fiche technique du fabricant d'enduit).

Caractéristiques : • Moteur 3 CV 200 V
• Pompe Hydraulique hautes performances basculante
• Tête hydraulique 4 écrous
• Filtre extra large
• Changement facile du groupe moteur sans outil



Données techniques

Moteur	3 CV 220 V
Débit maxi	5,9 l/mn
Buse maxi	0,047" (1 pist.)
	0,037" (2 pist.)
Pression maxi	227 bars
Poids	70 Kg

Équipement d'origine :

1 tuyau HP 3/8" de 15 ml, 1 pistolet M500, 1 buse 631

BUILT TO PERFORM. BUILT TO LAST



11, rue des Isles - ZI Plaine des Isles 89470 MONETEAU

www.mecabat.fr

HSS 9950 T

400407



Applications : Peintures en phase aqueuse et phase solvant, acryliques purs, colorants, impressions, peintures intumescentes, vernis, laques, enduits airless (consulter la fiche technique du fabricant d'enduit).

Caractéristiques :

- Moteur VANGUARD 6,5 HP
- Pompe Hydraulique hautes performances
- Tête hydraulique 4 écrous
- Filtre extra large
- Changement facile du groupe moteur sans outil



Données techniques

Moteur	3 CV 220 V
Débit maxi	8,9 l/mn
Buse maxi	0,057" (1 pist.)
	0,039" (2 pist.)
Pression maxi	227 bars
Poids	70 Kg

Équipement d'origine :

1 tuyau HP 3/8" de 15 ml, 1 pistolet M500, 1 buse 631

BUILT TO PERFORM. BUILT TO LAST



11, rue des Isles - ZI Plaine des Isles 89470 MONETEAU

www.mecabat.fr