

nettoyeurs haute pression électrique eau froide

# KT SERIES

## EXTRA

NEW



  
2800 RPM

culasse de pompe en laiton

### CARACTERISTIQUES GENERALES

- › Nouveau design original.
- › Une structure verticale conçue pour être ergonomique et facile à utiliser.
- › Enrouleur placé dans le bas du nettoyeur pour garantir une stabilité exceptionnelle pendant le travail.
- › Aspiration produit de nettoyage en basse pression réglable.
- › Aspiration possible à partir du réservoir interne et du réservoir externe. (?anglais) Réservoir de détergent intégré.
- › Compartiment arrière pour placer le câble d'alimentation.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- › Groupe moteur-pompe COMET caractérisé par une disposition verticale, d'une pompe placée en position inférieure de construction totalement en métal sans élément structurel en plastique.
- › **TOTAL STOP** système: arrêt électrique du moteur lorsque la poignée est fermée
- › Le dispositif **EASY-START** garantit un démarrage moteur même dans de mauvaises conditions d'alimentation électrique.
- › Protection thermique moteur.

### DOMAINE D'APPLICATION



## EXTRA

### EQUIPEMENT STANDARD



### OPTIONS

- › Brosse rotative
- › Kit de sablage
- › Kit de nettoyage de canalisations
- › Système de nettoyage sols
- › Rallonge de flexible

### DETAILS



- › Facilité de mouvement même sur terrain accidenté grâce aux roues de grande dimension.



- › Rangement pratique pour les accessoires.



- › Enrouler pour flexible haute pression.



- › Poignée de levage supplémentaire.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

modèle	référence	débit max	pression max	tension	puissance absorbée	tr/mn RPM	poids	dimensions	
KT 1900 EXTRA	9053 0004	600 l/h	160 bar	16 MPa	230 V (1- 50 Hz)	2,9 kW	2800	25 Kg	40x41x91 cm