



**Assemblé en France**

- ✓ Pompe radiale professionnelle COMET
- ✓ Transmission réduite 1 450 tr/mn
- ✓ Culasse en laiton, clapets inox
- ✓ Pistons céramique
- ✓ By-pass : corps en laiton, intérieur en inox
- ✓ Poignée démontable pour un faible encombrement
- ✓ Hauteur de la poignée 90 cm (évite de se courber pour le déplacement)
- ✓ Filtre à eau en inox
- ✓ Kit d'aspiration de détergent
- ✓ Clapets de protection contre la surchauffe de la pompe
- ✓ Manomètre de contrôle de pression
- ✓ Peinture époxy, Visserie en inox
- ✓ Châssis renforcé, tubes diamètre 30 mm
- ✓ Plots anti-vibrations
- ✓ Roues gonflables avec chambre à air
- ✓ Livré avec filtre à eau cartouche

**Réf. 430315**

Enrouleur en option



### Caractéristiques techniques

Moteur	HONDA 13 CV
Pression maxi	280 bars
Débit	900 l/h
Poids	82 Kg

Équipement d'origine :



- 1 lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur et lance double inox avec réglage de la pression et de l'aspiration du détergent
- 1 Flexible HP 18 m tresse acier
- 1 buse haute pression en acier inoxydable
- 1 Rotabuse

Votre distributeur