

FÉVRIER - MARS 2022

Dans la limite du stock disponible

OFFRE SPÉCIALE

AIRLESSCO HV4000

- ✓ *Travaux de Haute Finition*
- ✓ *Grand Confort d'utilisation*

Réf. 400481



Livrée avec :

Tuyau de 9 m, un flexible de 1,2 m, pistolet avec 1 godet à aspiration de 1 litre, un godet à gravité de 0,25 litre et deux pointeaux N°3 et N°4 (1,3 et 1,8 mm).

CARACTÉRISTIQUES :

- Turbine 4 étages pratique, légère et facile à transporter.
- Régulation de la vitesse de la turbine sur l'unité avec voyants LED.
- Arrêt automatique de la turbine lorsque l'appoint d'air s'avère inutile.
- Pistolet léger livré avec un godet à aspiration d'un litre et un godet à gravité.
- Régulation manuelle du rapport de dosage air/produit selon les préférences.
- Contrôle de la largeur de jet depuis la buse.
- Remplacement facile du pointeau.
- Filtration de l'air avec filtre automobile haute densité
- Débit d'air : 4 000 l/mn



MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

*Offre réservée aux professionnels dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

BUILT TO PERFORM. BUILT TO LAST...

POUR DES TRAVAUX PROFESSIONNELS DE HAUTE FINITION

Réglages précis et faciles du jet de pulvérisation

- Réglage du volume d'air
- Réglage du débit de produit
- Réglage de la largeur de jet



Chapeau d'air réglable

La rotation à 3 positions change rapidement le jet de pulvérisation



Jet rond
Ø 0,3 à 10 cm



Jet vertical
2,5 à 20 cm



Jet horizontal
2,5 à 20 cm

Changement rapide des aiguilles

L'aiguille du pistolet se change rapidement sans outil.



Enlevez le chapeau d'air et la buse




Appuyez sur le levier de commande pour libérer l'aiguille



Retirez l'aiguille

Système de double filtration ultra-performant

Filtre automobile avec filtration haute performance.



Boîte de rangement kits buses intégrée

Rangement des buses et aiguilles complémentaires



Système de contrôle avec écran LCD

Réglez la vitesse en fonction du rendement souhaité :

- . Réduit le risque de surchauffe
- . Fonctionnement silencieux
- . Prolonge la durée de vie de la turbine



Tuyaux d'air Super-Flex

- . Flexible de 9 mètres + flexible souple de 1,2 mètre
- . Connexion sans outil
- . Possibilité de connecter des flexibles pour une longueur maximum de 18 mètres

